

Ficha Técnica SUNDE serie L

- ▶ Tamaño: Ancho: 168 mm, Altura: 30 mm, Profundidad: 138mm
- ▶ Peso de la Terminal de acceso: 154 g / 0,34 libras
- ▶ Fuente de alimentación de entrada: 100-250 V, AC 50-60 Hz
- ▶ Salida: 5V, 2A DC
- ▶ Consumo nominal: 5 W
- ▶ LAN: conexión a la red
- ▶ Ready: conexión a PC host
- ▶ Conexión al PC Host distancia ilimitada a través de 100 Mb / s de conexión Ethernet conmutada
- ▶ Resolución de video: 640 * 480, 800 * 600, 1024 * 768 (65Hz), 1280 * 720 (65Hz)
- ▶ Soporta 16-bit de color
- ▶ Audio salida estéreo de 16-bits a través del puerto de los altavoces
- ▶ Puerto USB de memoria flash soporta dispositivos de memoria USB, ratón USB, teclado USB, escáner de código de barras, etc. (Solo para el modelo SD 880L)
- ▶ Interior de hardware, todo con diseño sólido, sin partes móviles, sin ventiladores ni almacenamiento de usuario local
- ▶ Basado en la idea de MIPS
- ▶ Firmware operativo Linux
- ▶ Fiabilidad (MTBF) > 100,000 horas (calculado usando Bellcore issue 6 R-332, Caso 2, Parte I a 40° C)
- ▶ Configuración: Loongson 3210i soc, 250 MHz, Flash ROM: 128MB, RAM: 64M
- ▶ Embalaje: Dimensión de la caja: 26.5cm * 19.5cm * 4.5cm, 20sets/Cartron, 13kg/Cartron.
- ▶ Dimensión de la caja (master carton): 48.5cm * 40cm * 28.5cm, CBM / carton: 0,0553
- ▶ Sistemas operativos compatibles: Windows XP Professional, Windows vista, Windows 7, Windows server 2003, Windows server 2008 y Linux.

